

# Fordonsvård/ Verkstadsindustri - Avfettning

## K-513

### Produktbeskrivning

**K-513** är ett lågaromatiskt kallavfettningsmedel för bl.a. fordonstvätt och verkstadsindustri. Innehåller emulgator.

**K-513** används bl.a. för avfettning av person- och lastbilar, entreprenadmaskiner, maskindelar m.m.

**K-513** används för borttagning av tjära, asfalt, rostskyddsmedel, mineralolja, vägsalt, fläckborttagning m.m.

### Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp	Antal/ kartong	Antal/ pall
145-0050	5 liter	Plastdunk (HDPE)	3 x 5 liter	48 kartonger
145-0250	25 liter	Plastdunk (HDPE)	-	12 x 25 liter
145-2000	200 liter	Plastfat (HDPE)	-	2 x 200 liter

### Teknisk information

Relativ densitet:	ca 0,81 g/ liter	Färg:	färglös till ljus gul
Lukt:	petroleum	pH-värde (Konc):	ej tillämbart
Vattenlöslighet:	emulgerar	pH-värde (1 %):	ej tillämbart
Flampunkt:	> 70°C	Farligt gods:	nej

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

### Registreringar/ Godkännanden

Produktregistret (KEMI): A 360272-9

Giftinformationscentralen: Tel: 010-456 67 00 och 112.

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

### Bruksanvisning

#### Dosering

Används i koncentrat.

Prova alltid produkten på en liten yta först.

För bästa resultat bör ytan som skall avfettas/ rengöras vara torr. Produkten appliceras med lågtrycksspruta eller liknande. Undvik att applicera produkten på varm eller solbelyst yta. Låt produkten verka ett par minuter. Bearbeta ytan om nödvändigt med borste eller liknande. Undvik att produkten torkar in på ytan. Eftersköj noggrant med kallt vatten.

#### Miljöråd

Använd inte mer avfettning än vad som är nödvändigt genom att t.ex. göra punktinsatser där smutsen är som besvärligast.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



## KONSUMENTKEMI

Box 134, 464 23 Mellerud  
Tel: 0530-471 90 E-mejl: info@konsumentkemi.se  
www.konsumentkemi.se

Datum: 2019-07-01  
Ersätter: 2017-02-08  
AB Konsumentkemi  
Mikael Palm

