

# Livsmedelsindustri/ Verkstadsindustri/ Processindustri

## SUPER-CHARK

### Produktbeskrivning

**SUPER-CHARK** är ett starkt alkaliskt rengöringsmedel för livsmedelsindustri, verkstadsindustri och processindustri.

**SUPER-CHARK** används för rengöring av verkstads- och industrigolv, maskiner och utrustning (t.ex. röskåp, frituregrytor, grillar) mm.

**SUPER-CHARK** avlägsnar effektivt animaliska och vegetabiliska oljor, fett, proteiner, sot mm.

### Förpackningsstorlekar

<u>Artikelnummer</u>	<u>Förpackningsstorlek</u>	<u>Förpackningstyp</u>	<u>Antal/ kartong</u>	<u>Antal/ pall</u>
164-0250	35 kg	Plastdunk (HDPE)	-	12 x 35 kg

### Teknisk information

Relativ densitet:	ca 1,4	Färg:	gulbrun
Lukt:	svagt lukt	pH-värde (Konc):	ca 13,8
Vattenlöslighet:	helt löslig	pH-värde (1 %):	ca 13,0
Flampunkt:	ej brandfarlig	Farligt gods:	UN 1814, PG II

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

### Registreringar/ Godkännanden

Produktregistret (KEMI): 344947-7

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

### Bruksanvisning

#### Dosering

Normal rengöring:	0,5 - 3 %
Svår rengöring:	3 - 10 %

Produkten kan etsa glas och lättmetall såsom t.ex. aluminium, magnesium och zink (galv).

Prova alltid produkten på en liten yta först.

Appliceras med kallt eller tempererat vatten (<40°C) under lågt tryck eller bundet till skum. Appliceras med fördel i röskåpens doseringsutrustning. Låt verka i 15 - 30 minuter beroende på var produkten appliceras. Bearbeta ytan om nödvändigt med borste eller liknande. Undvik att produkten torkar in på ytan. Skölj av med tempererat eller varmt vatten.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



## KONSUMENTKEMI

Box 134 S-464 23 Mellerud

Tel: 0530-471 90

www.konsumentkemi.se

info@konsumentkemi.se

Datum: 2021-10-26

Ersätter: 2019-06-27

AB Konsumentkemi

Mikael Palm

