

# Golvård - Golvpolish


## FLEXI SHINE

### Produktbeskrivning

**FLEXI SHINE** är en polerbar polyuretanförstärkt golvpolish som är enkel att underhålla.

**FLEXI SHINE** används för underhåll av linoleum, plast, marmor, terrazzogolv mm.

**FLEXI SHINE** har en mycket hög glans och ger ett slitstarkt golv vid regelbunden polering.



### Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp	Antal/ kartong	Antal/ pall
254-0050	5 liter	Plastdunk (HDPE)	3 x 5 liter	48 kartonger

### Teknisk information

Densitet:	ca 1,020 g/ liter	Färg:	vit, mjölkig
Lukt:	karaktäristisk	pH-värde (Konc):	ca 8,5
Vattenlöslighet:	blandbar	Flampunkt:	ej tillämplbart
Farligt gods:	nej	Halkskydd:	ASTM D2047
Torrhalt:	18 %		

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

### Registreringar/ Godkännanden

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

### Bruksanvisning

#### Dosering

Används i koncentrat.

#### Beskrivning

- Gör rent golvet från gammal polish, vax och smuts. Använd produkten REMOVE. Sug omgående upp den smutsiga lösningen med våtsug.
- Skölj noggrant med vatten. Sug upp sköljvattnet och låt golvet torka. pH-värdet på golvet bör vara ca 8.
- Torrpolera ytan (gäller linoleum). Avlägsna polerdammet.
- Golvet skall vara helt torrt innan FLEXI SHINE läggs ut.
- Lägg ut FLEXI SHINE med en väl rengjord mopp i jämna tunna lager. Låt polishen torka i 30-40 minuter mellan varje lager. Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet. För bästa resultat rekommenderas 4 lager

lagda inom 24 timmar.

6, Konsumentkemi rekommenderar någon form av regelbunden polering för att bästa slitstyrka och glans skall erhållas.

#### Lättskurade golv

FLEXI SHINE kan även användas på lättskurade golv. Arbeta enligt ovan men uteslut punkt 1-2. Beroende på slitage räcker det oftast med 1-2 lager.

#### Porösa golv

En grundpolish/ porfyllare bör användas på porösa golv t.ex. linoleum, keramikplattor, betong, marmor och terrazzogolv.

#### Underhållssystem, utrustning

FLEXI SHINE kan användas tillsammans med alla underhållssystem, polering, spraypolering, high-speed-polering och ultra high-speed-polering.



# KONSUMENTKEMI

Box 134 S-464 23 Mellerud

Tel: 0530-471 90

www.konsumentkemi.se

info@konsumentkemi.se

Datum: 2016-10-14

Ersatt: 2013-08-05

AB Konsumentkemi

Mikael Palm

