

Fordonsvård, Verkstadsindustri - Avfettning

TJÄRLÖSARE EXTRA

Produktbeskrivning

TJÄRLÖSARE EXTRA är ett högaromatiskt kallavfettningemedel för avfettning inom verkstadsindustri.

TJÄRLÖSARE EXTRA används för borttagning av tjära, asfalt, rostskydds-medel, mineralolja mm.

TJÄRLÖSARE EXTRA används bl.a. för avfettning av entreprenadmaskiner, maskindelar mm.

Förpackningsstorlekar

<u>Artikelnummer</u>	<u>Förpackningsstorlek</u>	<u>Förpackningstyp</u>	<u>Antal/ kartong</u>	<u>Antal/ pall</u>
104-0250	25 liter	Plastdunk (HDPE)	-	12 x 25 liter
104-2000	200 liter	Plastfat (HDPE)	-	2 x 200 liter

Teknisk information

Relativ densitet:	ca 0,815	Färg:	färglöst
Lukt:	aromatiska kolväten	pH-värde (Konc):	ej tillämbart
Vattenlöslighet:	emulgerar	pH-värde (1 %):	ej tillämbart
Flampunkt:	>61°C	Farligt gods:	nej

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

Registreringar/ Godkännanden

Produktregistret (KEMI): A 417665-8 Giftinformationscentralen: Tel: 010-456 67 00 och 112.

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

Bruksanvisning

Dosering

Används i koncentrat.


Prova alltid produkten på en liten yta först.

Produkten appliceras med lågtrycksspruta eller liknande. Undvik att applicera produkten på varm eller solbelyst yta. Låt produkten verka ett par minuter.

Bearbeta ytan om nödvändigt med borste eller liknande.

Undvik att produkten torkar in på ytan. Eftersköj noggrant med kallt vatten.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



KONSUMENTKEMI

Box 134, 464 23 Mellerud
Tel: 0530-471 90 E-mejl: info@konsumentkemi.se
www.konsumentkemi.se

Datum: 2019-07-01
Ersätter: 2017-02-08
AB Konsumentkemi
Mikael Palm

