

# Fordonsvård, Verkstadsindustri - Avfettning

## K-802

### Produktbeskrivning

**K-802** är ett högromatiskt kallavfettningssmedel för avfettning inom fordonstvätt och verkstadsindustri.

**K-802** används för borttagning av tjära, asfalt, rostskyddsmedel, mineralolja, vägsalt mm.

**K-802** används bl.a. för avfettning av person- och lastbilar, entreprenadmaskiner mm. Kan appliceras på våta ytor.

### Förpackningsstorlekar

<u>Artikelnummer</u>	<u>Förpackningsstorlek</u>	<u>Förpackningstyp</u>	<u>Antal/ kartong</u>	<u>Antal/ pall</u>
550-0250	25 liter	Plastdunk (HDPE)	-	12 x 25 liter
550-2000	200 liter	Plastfat (HDPE)	-	2 x 200 liter

### Teknisk information

Relativ densitet:	ca 0,815	Färg:	färglös till ljus gul
Lukt:	aromatiska kolväten	pH-värde (Konc):	inte relevant
Vattenlöslighet:	emulgerar	pH-värde (1 %):	inte relevant
Flampunkt:	>61°C	Farligt gods:	nej

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

### Registreringar/ Godkännanden

Produktregistret (KEMI): 462579-4

Giftinformationscentralen: Tel: 010-456 67 00 och 112.

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

### Bruksanvisning

#### Dosering

Används i koncentrat.

Prova alltid produkten på en liten yta först.

Produkten appliceras med lågtrycksspruta eller liknande. Undvik att applicera produkten på varm eller solbelyst yta. Låt produkten verka ett par minuter.

Bearbeta ytan om nödvändigt med borste eller liknande.

Undvik att produkten torkar in på ytan. Eftersköj noggrant med kallt vatten.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



## KONSUMENTKEMI

Box 134 S-464 23 Mellerud

Tel: 0530-471 90

www.konsumentkemi.se

info@konsumentkemi.se

Datum: 2019-07-02  
Ersätter: 2017-03-14  
AB Konsumentkemi  
Mikael Palm

